













**Клеммные зажимы и блоки зажимов наборные  
серии **ЗН27М** и **БЗН27М** (ТУ.3424-003-75693156-2008)**

| <b>Клеммы винтовые мостиковые одноярусные</b>   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| Характеристики  |                                    |  |  |  |  |
|   | 3Н27М-2,5М24-У3   | 3Н27М-2,5М24-У3<br>тип 1 (на DIN-15 мм)   | 3Н27М-4М32-У3  | 3Н27М-6М41-У3   | 3Н27М-10М57-У3  |
| Габаритные размеры, мм (длина/толщина/высота)   | 43/6/41   | 32/5,2/35   | 43/6,2/46,5  | 43/8,2/46   | 43/10,2/46,5  |
| Сечение подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )  | 0,2-2,5   | 0,2-4   | 0,2-4  | 0,2-6   | 0,5-10  |
| Напряжение, В   | 660   | 660   | 660  | 660   | 660   |
| Номинальный ток, А  | 24  | 24+32   | 32   | 41  | 57  |
| Зажимной винт   | М3  | М3  | М3   | М4  | М4  |
| Усилие затягивания винта (Нм)   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 1,2   | 1,2   |
| Крышка торцевая<br>                          | КТВ-2,5   | КТВ-4   | КТВ-4+10   | КТВ-4+10  | КТВ-4+10  |
| Изоляционная перемычка<br>                   | КТМ-1   | КТМ-1-1   | КТМ-2  | КТМ-2   | КТМ-2   |
| Бирка маркировочная<br>                      | Б-6   | Б-5   | Б-6  | Б-8   | Б-10  |
| Вертикальный мост поперечного соединения<br> | МПВ-6-2...10  | МПВ-5-2...10  | МПВ-6-2...10   | МПВ-8-2...10  | МПВ-10-2...10   |
| Боковой мост поперечного соединения<br>      | МПБ-6-2...10  | МПБ-5-2...10  | МПБ-6-2...10   | МПБ-8-2...10  | МПБ-10-2...10   |
| Упор торцевой<br>                            | УТ-1  | УТ-2  | УТ-1   | УТ-1  | УТ-1  |
| Колodки маркировочные<br>                    | Применяются на все типы блоков зажимов наборных и устанавливаются на DIN и Г-образные рейки, кроме DIN-рейки 15 мм. |   |  |   |   |

| Клеммы винтовые мостиковые<br>одноярусные  |   | Клеммы винтовые<br>двухъярусные   |  | Клеммы измерительные  |   |
|--|---|---|--|---|---|
|                                       |  |  |  |  |  |
| 3N27M-16M76-U3   | 3N27M-35M125-U3   | 3N27M-4MD24-U3<br>тип 2   | 3N27M-4MD32-U3   | 3N27M-2,5И16-U3   | 3N27M-6И41-U3   |
| 42,5/12,2/51   | 51/15,2/57,5  | 64/6,2/46,4   | 56,5/6,2/61,5  | 52/6,2/46   | 72,8/8,2/51   |
| 4-16   | 0,75-35   | 0,2-4   | 0,2-4  | 0,2-2,5   | 0,2-6   |
| 660  | 660   | 660   | 660  | 400   | 660   |
| 76   | 125   | 24  | 32   | 16  | 41  |
| M4   | M6  | M3  | M3   | M3  | M4  |
| 1,2  | 2,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5   | 1,2   |
| КТВ-16   |   | КТД-32 тип 2  | КТД-32   |   | КТИ-41  |
| КТМ-2  | КТМ-2   | КТМ-1 (2 шт.)   | КТМ-1  |   |   |
| Б-10   | Б-10  | Б-6   | Б-6  | Б-6   | Б-8   |
| МПВ-12-2...10  | МПВ-15-2<br>МПВ-15-3  | МПВ-6-2...10  | МПВ-6-2...10   | МПВИ-6-2...10   | МПВИ-8-2...10   |
| МПБ-12-2...10  | МПБ-15-2...10   | МПБ-6-2...10  | МПБ-6-2...10   | МПБИ-6-2...10   | МПБИ-8-2...10   |
| УТ1  | УТ1   | УТ1   | УТ1  | УТ1   | УТ1   |
| Применяются на все типы блоков зажимов наборных и<br>устанавливаются на DIN и Г-образные рейки, кроме DIN-рейки 15 мм. |   |   |  |   |   |